



Калитка электромеханическая
моторизованная
PERCo-WMD-04S

Паспорт



РОСС. RU. ME 35. B00691
ТУ 3428-034-44306450-2004

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Калитка электромеханическая моторизованная **PERCo-WMD-04S** (далее по тексту — **калитка**) предназначена для управления потоками людей на проходных промышленных предприятий, в банках, административных учреждениях, магазинах, вокзалах, аэропортах и т.п.

Калитка может работать как автономно, от пульта управления или устройства радиоуправления, так и под управлением системы контроля и управления доступом (СКУД).

Для обеспечения быстрого и удобного пропуски людей рекомендуется устанавливать одну калитку на каждые 500 человек, при количестве проходов в день не более 2000.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стойка калитки	1 шт.
Створка с комплектом держателей.....	1 шт.
Заполнение створки.....	1 шт.
Блок управления PERCo-CU-05.1 с сетевым кабелем (длина 1,5 м)	1 шт.
Пульт управления PERCo-H-05 с кабелем (длина 3 м*)	1 шт.
Кабель управления (длина 4 м*).....	1 шт.
Кабель питания (длина 4 м*)	1 шт.
Ключ замка механической разблокировки	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Паспорт	1 экз.
Комплект транспортной тары.....	1 к-т.

Комплект ЗИП:

Предохранители:

- Вставка плавкая 1А (5х20мм)..... 1 шт.
- Вставка плавкая 2А (5х20мм)..... 1 шт.

Разъем СКУД:

- розетка кабельная DBH-15F
- корпус разъема Н-9.....

Разъем для подключения внешнего источника питания:

- розетка кабельная XLR3

Комплект монтажных частей:

Шуруп 4х20 ГОСТ1144-80	3 шт.
Дюбель пластмассовый	3 шт.
Ключ шестигранный S5	1 шт.

Дополнительное оборудование, не входящее в стандартный комплект поставки (заказывается отдельно):

- Устройство радиоуправления (состоит из приемника, подключаемого к блоку управления, и двух передатчиков в виде брелоков, с дальностью действия до 40 м)..... 1 шт.
- Датчик контроля зоны прохода
- Сирена
- Анкер PFG IH 10 (фирма «SORMAT», Финляндия)..... 3 шт.
- Болт М10х70 А2 с внутренним шестигранником
- Ключ шестигранный S8 (для болтов М10)..... 1 шт.

* Максимально допустимая длина кабеля управления и кабеля вторичного электропитания (поставляется под заказ)

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стойка калитки по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды соответствует категории О4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

Блок управления по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды соответствует категории УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

Эксплуатация стойки калитки разрешается при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 45°C и относительной влажности воздуха до 70% при плюс 27°C.

Эксплуатация блока управления разрешается при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности воздуха до 60% при температуре плюс 20°C.

4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети переменного тока	220 ± 22 В
Частота переменного тока	50 ± 1 Гц
Мощность, потребляемая калиткой от сети	не более 60 Вт
Напряжение питания калитки (постоянного тока)	не более 36 В
Количество режимов прохода	3
Гарантированная пропускная способность при однократном проходе	12 проходов/мин
Время работы от внутреннего РИП	не менее 1,5 ч
Число проходов при работе от внутреннего РИП	не менее 1200
Усилие поворота на середине створки	не более 1 кгс
Средняя наработка на отказ	не менее 500000 проходов
Средний срок службы	не менее 8 лет
Габаритные размеры калитки (длинахширинахвысота)	771x140x1012 мм
Габаритные размеры блока управления (длинахширинахвысота)	295x290x75,5 мм
Габаритные размеры пульта управления (длинахширинахвысота)	127x84x30 мм
Ширина проема прохода	700 мм
Масса калитки (нетто)	не более 23,5 кг
Масса блока управления (нетто)	не более 9,6 кг
Масса пульта управления (нетто)	не более 0,35 кг
Класс защиты от поражения электрическим током:	
Блок управления	I по ГОСТ Р МЭК335-1-94
Стойка калитки	III по ГОСТ Р МЭК335-1-94

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ PERCo

Компания PERCo (Изготовитель) гарантирует соответствие калитки электромеханической **PERCo-WMD-04S** требованиям безопасности, электромагнитной совместимости (сертификат соответствия № РОСС.RU.МЕ35.В00691) и ТУ 3428-034-44306450-2004 при соблюдении Покупателем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации калитки составляет 12 месяцев со дня продажи, если иное не оговорено в договоре с Покупателем на поставку изделия.

В случае отсутствия даты продажи в паспорте на изделие, срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.

В случае не гарантийного ремонта гарантийный срок на замененные детали и узлы составляет 3 месяца и исчисляется со дня отправки изделия (отремонтированного или из ремонтного фонда) в адрес Покупателя.

Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются Изготовителем в письменной форме в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара Покупателем. В случае несоблюдения вышеуказанного срока претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, узлы и блоки:
 - имеющие механические повреждения корпуса, приведшие к выходу из строя изделия;
 - имеющие следы постороннего вмешательства или ремонта лицами, не уполномоченными Изготовителем;
 - имеющие не санкционированные изготовителем изменения конструкции или комплектующих изделий;
 - имеющие повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, вандализм, и т.п.) или, если неисправности произошли вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, электрических разрядов и т.д.);
- на предохранители блоков управления, аккумуляторы, гальванические элементы и другие узлы, замену которых в соответствии с эксплуатационной документацией производит покупатель.

В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, компания PERCo не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, включая убытки от потери прибыли, упущенную выгоду, убытки от потери информации, убытки от простоя и т.п., связанные с использованием или невозможностью использования оборудования и программного обеспечения, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе программного обеспечения.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия в мастерской Изготовителя, в сертифицированных центрах продаж и обслуживания и в сертифицированных сервисных центрах компании PERCo, перечень которых приведен на сайте компании и в паспортах на изделия. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его на исправное. Срок ремонта определяется Изготовителем при сдаче оборудования в ремонт. Расходы по транспортировке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия. Расходы по отправке потребителю из ремонта малогабаритных изделий (до 5 кг) в пределах простого тарифа почты России несет Изготовитель.

В целях сокращения срока ремонта перед отправкой изделия в ремонт на предприятие-изготовитель, Покупателю необходимо проинформировать специалиста Департамента Сервисного Обслуживания компании PERCo о проблеме, возникшей при эксплуатации изделия и причинах его отправки в ремонт.

При этом необходимо заполнить **бланк рекламации** и отправить его по электронной почте с сайта компании PERCo или сообщить необходимые данные специалисту Департамента Сервисного Обслуживания компании PERCo для заполнения им бланка возврата. Компания PERCo оставляет за собой право не принимать в ремонт изделия у Покупателей, не заполнивших бланк рекламации изделия.

ВЫЕЗД И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ НЕ ВХОДИТ В ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ PERCo, И ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ.

За исключением гарантий, указанных выше, компания PERCo не предоставляет никаких других гарантий относительно совместимости покупаемого изделия с программным обеспечением или изделиями производства других компаний, или гарантий годности для конкретной цели, не предусмотренной эксплуатационной документацией на это изделие.

Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделий, если они соответствуют указанным предприятием-изготовителем. Компания PERCo не гарантирует, что покупаемые Вами изделия отвечают Вашим требованиям и ожиданиям.

Наши товары относятся к технически сложным товарам, поэтому компания PERCo не принимает обратно исправное оборудование, если оно по каким-либо причинам не подошло Покупателю.

Если в результате проведенной изготовителем экспертизы рекламационного изделия дефекты не обнаружатся, то Покупатель должен будет оплатить расходы изготовителя на экспертизу.